NANO Cabriolet

L'évolution des nanosciences permet de développé de nouveaux procédés de protection de surface. Ces nouveaux traitements basés sur la nanotechnologie offrent des caractéristiques étonnantes :

- Effet « antiadhésif » - Effet « Lotus »
- Résistance élevée
- Protection longue durée

Les agressions atmosphériques, les résidus d'insectes, les fientes d'oiseaux, le film routier, les graisses sont des attaques perpétuelles et quotidiennes pour la capote. Il est toujours très désagréable de lutter contre tous ces saletés, pour au final, ne pas obtenir de résultat satisfaisant. Le revêtement vieillit plus vite et nuit ainsi à l'aspect général du véhicule. Des lavages répétés et l'utilisation de produits inadaptés peuvent détériorer les fibres de la capote. En protégeant efficacement celle-ci, son entretien est simplifié et sa durée de vie augmente considérablement.

NANOTECHNOLOGIE

NANO Alchimy⁷ Capote est un traitement d'imprégnation hydrophobe et oléophobe. Il apporte une protection longue durée aux capotes tissées, augmente leurs résistances à l'usure et leurs durées de vie. L'eau ne pénètre plus les fibres et les saletés n'adhèrent plus à la surface.
Ainsi, la capote se nettoie automatiquement à chaque pluie ou à chaque lavage. Le traitement n'altère pas la couleur, le toucher et la respiration des fibres. Facilite le nettoyage grâce à son effet « LOTUS ».

L'entretien des surfaces se fait simplement à l'aide d'une microfibre humidifiée.

Volume : 200 ml + 200 ml

Avantages :

- Application facile
- Résiste au changement de température
- Protège la capote contre la pluie, le sel, les saletés et les graisses
- Augmente la durée de vie des capotes tissées
- Conserve la couleur originale
- Maintient la respiration des fibres
- Facilite l'entretien et le nettoyage
- Economie de produits de nettoyage
- Effet « LOTUS » (effet déperlant)
- Protection longue durée (jusqu'à 2 ans)

NANO Cabriolet Alchimy⁷ pour capote tissée se compose en 2 étapes:

- Le Pré-Traitement
- Le Traitement

Traite les visières en polycarbonate
Biodégradable

Traite toutes les vitres, miroirs et le polycarbonate (visières de casques, vitres PMMA, etc). Sur les véhicules, les camions, à la maison, aux bureaux, …

ALCHIMY⁷
Fournisseur Officiel de Brillance

NANO Cabriolet

Application :

Préparation de la surface : Etape 1 (Le Pré-Traitement)

La capote doivent être préalablement nettoyée de toutes les saletés et tâches.
Le Pré-Traitement prépare efficacement la surface à traiter et permet une meilleure adhérence du traitement. Il retire les dernières traces de tensio-actifs. Cette opération est essentielle, elle influe sur la résistance et la tenue dans le temps du traitement.

Mode d'emploi :

Bien agiter le flacon avant utilisation.

1. Pulvériser uniformément sur les zones à traiter et frotter soigneusement à l'aide d'une brosse à poils souples.
2. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Dosage : environ 100 ml/m² (ne pas diluer avec de l'eau).

Application du Traitement : Etape 2 (Le Traitement)

Le Traitement apporte une protection longue durée à la capote, augmente sa résistance à l'usure et sa durée de vie.

Mode d'emploi :

Bien agiter le flacon avant utilisation.

1. Protéger les vitres et la carrosserie à l'aide d'un film de protection en plastique.
2. Pulvériser uniformément sur la zone à traiter en respectant une distance d'environ 25 cm et laisser sécher le traitement.

Une seconde couche peut être appliquée pour accentuer l'effet « LOTUS » (effet déperlant).

Dosage : environ 100 ml/m² (ne pas diluer avec de l'eau).

NOTE : Après traitement, ne pas toucher la surface avec les doigts et éviter toute projection d'eau ou de produits de nettoyage pendant un minimum de 2 heures.
Le port des gants de protection est recommandé.

Informations :

Conditions d'applications :
Appliquer les produits à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas diluer avec de l'eau.

Temps de séchage (polymérisation) :
Pour une protection maximale, éviter tout contact avec la surface traitée (eau, poussière, …) pendant environ 2 heures.

Temps de séchage en surface = environ 2 heures (à 20°C), la polymérisation est assurée à près de 90 %.
Temps de séchage optimale = 24 heures (à 20°C), la polymérisation est assurée à 100 %.

Durée d'action :
Le traitement est actif jusqu'à 24 mois dans des conditions d'utilisations normales et sans utilisation de produits agressifs (détergents alcalins).

Entretien et nettoyage après traitement :

Après traitement de la capote, il est conseillé de ne plus utiliser de produits détergents (alcalins) afin de ne pas retirer le film de protection. Il suffit de la nettoyer à l'aide d'une microfibre humidifié avec de l'eau. Les microfibres EXTRA Alchimy⁷ sont idéales.

Conservation :
Stocker à l'abri du rayonnement solaire et à une température située entre +5°C et 25°C.